



Gäller förvaring av mer än 1 m³ dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja ute, ovan eller i mark. Anmälan ska inlämnas i god tid före installationen.

Namn	Telefon
Adress	Postadress
Fastighetsbeteckning	
Planerad tidpunkt för installationen:	
Cisternens förläggning a) <input type="checkbox"/> Inom skyddsområde <input type="checkbox"/> Utom skyddsområde b) <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> I mark	
Rörledningarnas placering <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> I mark	
Typgodkänd cistern: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Tillv. nr: _____	
Om nej ska protokoll från tillverkningskontrollen inlämnas tillsammans med protokoll från installationskontrollen	
Typ av cistern: <input type="checkbox"/> K-cistern (korrosionsskyddad) <input type="checkbox"/> S-cistern (stålcistern utan korrosionsskydd)	
Cisternens volym: _____ liter	Slag av vätska: _____
Överfyllnadsskydd på cistern: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Installationskontroll: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (kopia av kontrollrapport inlämnas efter installationen)	
Anlitat ackrediterat kontrollorgan (företag) vid installationskontrollen:	
Typ av tillhörande rörledningar:	
Typ av tillhörande slangledningar:	
Datum och namnteckning:	

Anmälan - ny cistern – information

Den som tänker installera en cistern avsedd för mer än 1 m³ dieselbrännolja, eldningsolja eller spilloljor skall **anmäla** detta till miljötillsynsnämnden **i god tid** innan den tas i bruk.

Det gäller s.k. öppna cisterner och rörledningar ute, både över och under mark!

För att minska risken för förorening genom läckage m.m., krävs att både tank och ledningar i mark är tillverkade av material som håller. De skall vara täta och skyddade mot korrosion och kunna motstå normala yttre påkänningar samt de tryck och temperaturer, som kan bli aktuella.

Är cisternen uppställd ovan mark utomhus ska den vara placerad säkert och så att den kan inspekteras runt om och att påkörning förhindras.

En cisternen inomhus ska vara så uppställd att den kan inspekteras runt om. Det innebär att cisternen ska vara upplyft minst 0,1 m över golvet. Övriga cisternytor ska vara minst 0,2 m från angränsande byggnadsdelar. En cistern som inte uppfyller detta betraktas som markförlagd!

Det fria utrymmet över manluckan bör vara minst 0,6 meter.

Rörledningarna ska förläggas så att de är inspekterbara. Gjuts de in i cementgolv jämföras de med markförlagda ledningar.

Golvbrunn bör inte finnas i samma lokal som cisternen. Finns golvbrunn ska den vara tätt försluten. (Det finns specialutrustning för detta.)

Inreder man en ny lokal för sin cistern, bör man förse den med helgjutet golv med en lutning från tröskeln, som också bör vara gjuten.

Instruktioner för skötsel och användning skall finnas lätt tillgängliga och vara på svenska.

Installationen skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan (= av Swedac godkänt företag).

De flesta cisterner som installeras idag är typgodkända och fabriksstillverkade, men det finns även andra.

Om en icke typgodkänd oljecistern används, måste den genomgå konstruktions- och tillverkningskontroll av ackrediterat företag innan den får fyllas med olja.

Skicka anmälan i god tid före (och efter installationen skickas kopia på kontrollrapport från installationskontrollen) **till:**

**Miljötillsynsnämnden
263 82 HÖGANÄS**